

PRODUCT-DETAILS

E 92/32 PV

E 92/32 PV Fuse disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	E 92/32 PV
Kod zamówieniowy	2CSM204703R1801
Numer EAN	8012542047032
Opis katalogowy	E 92/32 PV Fuse disconnecter
Opis	E 92/32 PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications. No blown fuse indicator.

Dane techniczne

Normy	IEC 60947-3 UL 4248-19
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	DC-20B 1000 V DC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Straty mocy	na biegun 3 W
Liczba biegunów	2
Liczba zabezpieczonych biegunów	2

Momenty dokrecające	2-2.5 N·m
Kategoria użytkowania	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (DC-20B)
Typ bezpiecznika	gPV
Typ blokady	Padlockable
Rodzaj montażu	DIN rail
Rodzaj uszczelnienia	Sealing Wire
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	No
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Uwagi	For use with CU only 60°C, 75°C or 90°C wire
Odporność na wstrząsy i wibracje wg. zgodnie z IEC 61373	Category 1, Class B
Przekrój kabli	Skrętka 1.5...16 mm ² Sztynny 1.5...25 mm ²
Rozmiar bezpiecznika	10x38 mm
	max. 90% at +20 °C 50% at max. +40 °C

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5...+40 °C Przechowywanie -25...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2 to 13 Hz x= 1 mm peak 13 to 100 Hz y= 0.7 g peak
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	15 g 11 ms 18 shocks
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	30 A
Przekroje kabli UL/CSA	Skrętka 16...3 AWG Sztynny 16...10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	18-22 in·lb

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.064 m

Waga produktu netto	0.122 kg
Wymiary	2 module
Głębokość zabudowy (t ₂)	64 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.105 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.085 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.369 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542047049
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	85 mm
Długość opakowania (poziom 2)	64 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	369 g
EAN opakowania (poziom 2)	8012542047049

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85361010
E-Numer (Szwecja)	2318054
Kraj pochodzenia	Rumunia (RO)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Agencja certyfikująca	CCC, EAC, UL
Deklaracja zgodności UE	2CSC444003D2701
Certyfikat EAC	9AKK107992A1034
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	2CSC444011K2701
Certyfikat UL	9AKK107992A1036

Najczęściej Pobierane

Arkuszy danych, informacja
techniczna

2CSC444002B0204

Instrukcje i podręczniki

No document needed

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361010
eClass	V11.0 : 27142121
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM213456R1801	E 9F1 PV Fuse link	E 9F1 PV	1	sztuka
2CSM213466R1801	E 9F2 PV Fuse link	E 9F2 PV	1	sztuka
2CSM213476R1801	E 9F3 PV Fuse link	E 9F3 PV	1	sztuka
2CSM213486R1801	E 9F4 PV Fuse link	E 9F4 PV	1	sztuka
2CSM213496R1801	E 9F5 PV Fuse link	E 9F5 PV	1	sztuka
2CSM213506R1801	E 9F6 PV Fuse link	E 9F6 PV	1	sztuka
2CSM213516R1801	E 9F7 PV Fuse link	E 9F7 PV	1	sztuka
2CSM213526R1801	E 9F8 PV Fuse link	E 9F8 PV	1	sztuka
2CSM213536R1801	E 9F10 PV Fuse link	E 9F10 PV	1	sztuka
2CSM213546R1801	E 9F12 PV Fuse link	E 9F12 PV	1	sztuka
2CSM213556R1801	E 9F15 PV Fuse link	E 9F15 PV	1	sztuka
2CSM213566R1801	E 9F20 PV Fuse link	E 9F20 PV	1	sztuka
2CSM213576R1801	E 9F25 PV Fuse link	E 9F25 PV	1	sztuka
2CSM213586R1801	E 9F30 PV Fuse link	E 9F30 PV	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

